

DYNAMIC ist eine Brückensäge mit rutschfestem „POLY V“ Riemenantrieb, ideal für den Baubereich.

Neues Design mit wegweisender technischer Innovation, stark und präzise, geeignet zum Schneiden von Ziegeln, Betonblöcken, Granit, Marmor, Steinen und Fliesen.  
**Mit Kapp-Funktion!**

- Einstellung für Serienschritte
- Verschiebbarer Schneidkopf und kipbarer Motor
- Verstellbarer Goniometeranschlag

**! DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER TRENNSCHEIBE Ø 300 mm AUSGELIEFERT!**



Der Schneidkopf und der Arm sind aus Aluminiumdruckguss, um ein Maximum an Stabilität und Leichtigkeit zu erzielen

Laserführung für maximale Schnittgenauigkeit


Leicht umstellbar auf Gehrungsschnitt bis 45°.

Die Beine sind 3-fach höhenverstellbar, dies sorgt für eine optimale Arbeitshöhe

Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität und Leichtigkeit zu erreichen, vier Griffe erleichtern das Bewegen der Säge

TECHNISCHE DATEN	DYNAMIC 1200 S	
Motor	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz	
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min	
Überlastschalter	160°C	
Schutzart IP	54	
Gewicht	85 kg	
Beckenkapazität	min. 23 / max. 35 l	
Maße Transport	1.950 x 720 x 1.010 mm	
Maße aufgebauter Zustand	1.930 x 770 x 1.560 mm	
Max. Scheibengröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm	
Max. Schnitttiefe 90° Schnitt	80 mm	110 mm
Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt	150 mm	200 mm
Max. Schnitttiefe 45° Schnitt	45 mm	65 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm	
Arbeitsbereich	1.185 x 625 mm	
Fliesengröße im Diagonalschnitt	770 x 770 mm	850 x 850 mm
Wasserpumpe	S3 - 230 V - 50 Hz	
Art.-Nr.	30222	


Rutschfester FLEXONIC® „POLY V“ Riemen. 24.000 Stunden ohne Wartung



Der Schneidkopf taucht ein und kann in der vorgesehenen Höhe fixiert werden.  
**Kapp-Funktion!**



Einfaches Anbringen des Zusatzes erweitert die Arbeitsfläche. Abmessung: 600 x 500 mm Art.-Nr. Robustts\_035




Das Spray System sorgt dafür, dass die Kühlung auch dort ankommt wo sie benötigt wird. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Diamant-Trennscheibe wird dadurch erhöht.



Radsatz 2 Stück Art.-Nr. Robustts\_031



Der Motorwagen gleitet mit 6 Kugellagern auf einer austauschbaren Edelstahlchiene.



Quellangaben für alle erworbenen bzw. verwendeten Bilder und Grafiken der DIEWE GmbH können Sie unter: [www.diewe.de/impressum](http://www.diewe.de/impressum) einsehen.